

Sûr, stable et durable
le pont standard pour la dépollution du VHU

PONTS POUR LA DÉPOLLUTION

PM35

Pont mobile pour la dépollution

3500 Kg
CHARGE MAXIMALE

34" / 15"
MONTÉE / DESCENTE

2 m
HAUTEUR MAXIMUM

- Sûr, stable et durable
- Levage rapide
- Spécifique à la dépollution
- Des normes de sécurité élevées
- Facile à utiliser
- Entretien simple




Ventouses pour aspirer le liquide de frein du circuit externe










VIDEO



Plateforme antidérapant



Base compacte

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 48.10.47
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com

PM35



Plateforme antidérapant

PM35 BF



BF

À utiliser avec un chariot, plus d'espace disponible

Base compacte

OPTIONAL

- GR-P: 3 plateforme avec caillebotis antidérapant - 200 x 85 x h 12,5 cm
- GR-4R: 4 plateforme avec caillebotis antidérapant - 150 x 100 x h 12,5 cm
- BND: Bras de support outils
- BSM: Banc de démontage moteur






GR-P



GR-4R





			PM35 (120082700) - **PM35 BF** (120082700BF)	
	Capacité de chargement	max	3500	Kg
Levage				
	Hauteur maximum de levage		1980	mm
	Course maximum de levage		1530	mm
	Temps de levage		↑34" - 15"↓	sec
	Pression du circuit hydraulique	max	150	bar
	Alimentation électrique	max	3	kW
	Tension d'alimentation	max	Triphasé - 400 V - 50 Hz	
	Courant nominal		6,5	A
	Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		70	dB

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 48.10.47 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

03/2024