

PONTS POUR LE DÉMONTAGE

RBT

Pont basculant pour démontage des pièces automobiles

3000 Kg
CHARGE MAXIMALE

36" / 32"
BASCULEMENT

Bien-être
POSTURE ET ERGONOMIE CORRECTES

Sûr
DES NORMES DE SÉCURITÉ ÉLEVÉES

- Sûr, stable et durable
- Mouvements rapides
- Spécifique pour le démontage
- Ergonomique
- Des normes de sécurité élevées
- Facile à utiliser
- Entretien simple

VIDEO



Plateforme antidérapant

Base compacte

Ergonomique







Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 48.10.47
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com

RBT



Plateforme antidérapant

RBT BF




Plus d'espace disponible


Base compacte

OPTIONAL

- GR-R: Grille - 5 bassins 100 x 150 x h 13 cm
- BND: Bras de support outils
- BSM: Banc de démontage moteur









	RBT32 (140080700) - **RBT32 BF** (140080700BF)		
Capacité de chargement	max	3000	Kg
Basculement			
Temps du basculement		↑36" - 32"↓	sec
Angle de basculement		90°	
Pression du circuit hydraulique	max	190	bar
Alimentation électrique	max	4,5	kW
Tension d'alimentation	max	Triphasé - 400 V - 50 Hz	
Courant nominal		11	A
Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		70	dB

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 48.10.47 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

05/2024