GAZ RÉFRIGÉRANTS

RFB2

Récupérateur automatique de gaz réfrigérants - avec échelle de poids

Pesage
ÉCHELLE DE POIDS INTÉGRÉE


Automatique
CYCLE DE RÉCUPÉRATION ET DE STOCKAGE

Mesure
QUANTITÉ DE GAZ RÉCUPÉRÉ

- Processus contrôlé par l'unité de contrôle
- Filtrage et nettoyage du circuit à chaque cycle
- Compresseur automatique séparateur d'huile
- Filtre déshydrateur interne
- Vidange automatique de l'huile épuisée
- Paire de raccords rapides R134 (Lp/Hp)







Sur panneau
Soupape de sécurité/décharge manuelle pour les gaz non condensables
Robinets de panneau Lp/Hp
Écran 4.7"

Sur l'écran
Software en 27 langues
Lecture digitale de la pression d'entrée
Alarme en cas de réservoir trop plein
Avertissement sur l'entretien du filtre
Remise à zéro lors du changement de la bouteille








OPTIONAL

RFB2-P: Panneau avec imprimante
BRF: Bouteille (12 L) avec raccords rapides
BRF-YF: Bouteille récuperatéur fréon R1234Y (12 L)
R1234YF: Kit de Jonctions fréon R1234YF A/P B/P
PPT PIERCING: Pince pour extraction de réfrigérant









	RFB2 123N80300	
Type de réfrigérant	R134 - R1234YF	
Compresseur de récupération (en phase liquide)	300	gr/min
Balance électronique avec cellule de charge	80	Kg
Tuyaux flexible ¼ SAE	3	m
Réservoir de l'huile épuisée	250	cc
Alimentation électrique	monofase 230 V - 50 Hz	
Niveau de pression sonore et voyant (LPA)	< 70	dB(A)

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 48.10.47 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

GAZ RÉFRIGÉRANTS

RGF

Récupérateur semi-automatique de gaz réfrigérants

R134a / R1234yf
TYPE DE RÉFRIGÉRANT

Semi-automatique
CYCLE DE RÉCUPÉRATION ET DE STOCKAGE

Mesure
QUANTITÉ DE GAZ RÉCUPÉRÉ

- Filtres autonettoyants
- Filtrage et nettoyage du circuit à chaque cycle
- Compresseur automatique séparateur d'huile
- Tous types de réfrigérants CFC et HCFC
- Vidange automatique de l'huile épuisée







R134 | R1234YF



OPTIONAL

BRF: Bouteille (12 L) avec raccords rapides
BRF-YF: Bouteille récuperatéur fréon R1234Y (12 L)
R1234YF: Kit de Jonctions fréon R1234YF A/P B/P
PPT PIERCING: Pince pour extraction de réfrigérant
BGF: Échelle de poids



	RGF 123080100	
Type de réfrigérant	R134 - R1234YF	
Compresseur de récupération (en phase liquide)	400	gr/min
Tuyaux flexible ¼ SAE	3	m
Réservoir de l'huile épuisée	250	cc
Manomètre de pression du réservoir	0 - 25	bar
Alimentation électrique	monofase 230 V - 50 Hz	
Niveau de pression sonore et voyant (LPA)	< 70	dB(A)

OPTIONAL

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 48.10.47 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

10/2023