IBE

SYSTÈME D'ASPIRATION DE FLUIDES





ISE

Fluides aspirés

- Liquide de frein
- Liquide réfrigérant
- Liquide essuie-glaces
- Huile hydraulique
- Huile lubrifiante

5 lignes de stockage





ISK

Fluides aspirés

- Liquide de frein
- Liquide réfrigérant
- Liquide essuie-glaces
- Huile hydraulique
- Huile lubrifiante

4 lignes de stockage

+

SYSTÈME RÉCUPÉRATION CARBURANT



PFT M



PFT STD



PFT V



PFT VS

+

SYSTÈME DE LEVAGE





PM35



PM35 BF

Iris-Mec srl - Via Pessina 15, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 48.10.47 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

		ISE	ISK	
Consommation d'air comprimé	max	1500	1500	NL / min
Pression d'entrée de l'air comprimé		6 ÷ 12	6 ÷ 12	bar
Pression de refoulement du fluide		6	6	bar
Débit de liquide**		5 ÷ 15	5 ÷ 15	L/min
Débit de huiles**		5 ÷ 10	5 ÷ 10	L/min
Pompes	N°	5	4	
Lignes de stockage des fluides		5	4	
Longueur des tuyaux d'aspiration		2,5	2,5	m
Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		< 70	< 70	dB(A)

* Le nombre peut varier en fonction des options.

** Valeur purement indicative qui ne tient pas compte de facteurs variables difficilement prévisibles et mesurables pouvant influencer les performances du processus (type d'installation, distance par rapport aux réservoirs, température ambiante, efficacité des filtres, etc.)






		PFT M 125081600	PFT STD 125081500	PFT V 125082700	PFT VS 125087000	
Consommation d'air comprimé	max	500	500	500	500	NL / min
Pression d'entrée de l'air comprimé		6 ÷ 12	6 ÷ 12	6 ÷ 12	6 ÷ 12	bar
Débit de carburants**		10 ÷ 15	10 ÷ 15	10 ÷ 15	10 ÷ 15	L/min
Pompes	N°	2	2	3	3	
Perforateurs réservoirs	N°	1	2	2	1	
Lignes de stockage	N°	2	2	3	3	
Longueur des tuyaux d'aspiration		3,5	3,5	3,5	3,5	m
Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		45	45	45	45	dB(A)

** Valeur purement indicative qui ne tient pas compte de facteurs variables difficilement prévisibles et mesurables pouvant influencer les performances du processus (type d'installation, distance par rapport aux réservoirs, température ambiante, efficacité des filtres, etc.)

		PM35 / PM35 BF	
Capacité de chargement	max	3500	Kg
Levage			
Hauteur maximum de levage		1980	mm
Course maximum de levage		1530	mm
Temps de levage		↑34" - 15"↓	sec
Pression du circuit hydraulique	max	150	bar
Alimentation électrique	max	3	kW
Tension d'alimentation	max	Triphasé - 400 V - 50 Hz	
Courant nominal		6,5	A
Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		70	dB